

		нарушены	ти	
1.	Провести огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов.	<p>п.21 ППР – в РФ №390 от 25.04.2012 г. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов (подсобное помещение в коридор на 1 этаже В соответствии с п. 7.30 СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», в зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий следует подвергать огнезащитной обработке. Также в соответствии с п. 377 постановления Правительства РК от 16 января 2009 г. № 14 «Об утверждении Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», запрещается нарушение огнезащитных покрытий. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.</p>	12.12.2013 г.	
2.	Стену кабинета СБОР выполнить из не горючих материалов.	<p>п.1. ППР в РФ №390, от 25.04. 2012 Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других</p>	До 12.12.2013 года	